



LUMIDALLE 600X600



Descriptif Technique

Corps en aluminium et face avant en aluminium anodisé

Norme

Option : face avant galva laquée NOIR,BLANC,ROUGE

Dimensions

NF EN 12464-1

595x595x40mm

Caractéristiques-LED



Option: gradation système PUSH ou 1-10v-DALI

autre température de couleur sur demande

Optiques



Basse luminance

Risque photobiologique

groupe 0 (aucun risque)

Eblouissement d'inconfort

UGR <16

Consommation élec.

29w -15LED

39w -15LED

48w -15LED

47w -24LED

63w -24LED

78w -24LED

Raccordement

110 à 230 v

50/60 Hz

Fourni avec 1m de câble.en option : connecteur WIELAND GST18i3P

Filin non fourni

Classification



IRC

IRC>80

Garantie

Durée de vie: 50000 heures version 350mA à 25°C TA L70B10

Cette garantie ne s'applique si le produit a été ouvert, modifié ou réparé et ne couvre pas l'usure normale du produit, le mauvais raccordement, ainsi que les défauts dus à une manipulation brutale ou abusive.

Tous nos produits sont testés électriquement.

Date dernière mise à jour : 30/07/2013



3 Cottages de la Norge 21 490 CLENAY -Tèl : 03 80 76 74 90- contact@ledustry.fr